



DENSO QS20H 条码扫描器

QS20H 二维条码阅读器更具通用性的全方位进行识读操作的识读功能，合理的把握设计，可识读 QR 码及其它各种形式的二维码的特点，将视野范围增至3倍的 LED 指示器，使其集高性能，多功能，精巧设计与完美一体，成为您在办公室物品管理、工厂物资流通管理等应用领域的好帮手。

优点

精致又轻巧：握把仅为45mm 宽，重量为135g，适合手形设计

超群的识读性能：可识读大约2000个数字符 QR 码数据

方便的操作性能：LED 指示器视野范围增至3倍，不易受环境明暗程度的影响

支持多种条码格式：可识读各种条码和二维码，全方位识读功能，各种宽窄条码都可识读（最窄为0.15mm）

详细参数

可识读条码种类 二维码 QR 码, MicroQR, PDF417, Maxicode, Data Matrix

条码 UPC-A/E, EAN-13/8, ITF, NW-7, Code39, Code128

分辨率/识读距离 QR 码 0.25mm(9.8mils)/40-120mm

PDF417 0.25mm(9.8mils)/40-180mm

Maxicode 0.88mm(34.5mils)/60-220mm

Data Matrixs 0.25mm(9.8mils)/40-120mm

条码 0.15mm(5.9mils)/60-110mm

识读参考位置 75mm

指示器 三点式 LED 指示器

PCS 值 0.45以上

倾斜角度 360度

仰角和倾角 -35度到+35度

界面接口 PC 界面 RS-232C

传输速度 最大115.2Kbps

缆线长度 2m

界面连接器 Dsub 9-pin 型（凹式）

额定电压 直流4.5-10V

电源（可选） 专用交流电源适配器

重量 135（不包括缆线）

操作温度范围 0-40摄氏度

操作湿度范围 10-85%GH（无结露结冰状态）