



全国统一服务热线: 400-1166-021

首页 | 关于公司 | 条码产品 | 自主开发 | 应用方案 | 下载中心 | 条码知识 | 条码新闻 | 在线留言 | 联系我们

条码打印机
条码扫描器
数据采集器
条形码软件



竞阳科技



- 条码打印机
- 条码扫描器
- 数据采集器
- 无线局域网
- 条码标签
- 条码碳带
- 条码软件
- 条码检测仪
- 条码打印机配件
- Rfid电子标签

条码检测仪 > 美国东方捷码JY-3C条码检测仪



东方捷码JY-3C全中文条码检测仪

JY-3C条码检测仪集光、机、电、计算机技术于一体，采用CCD识读方式，根据国家标和国际标准设计、生产。
JY-3C全中文显示，自动判别条码码制，操作使用极为方便。

对条码符号印刷质量进行全面分析的优仪器
采用CCD适度方式，根据国家标准和国际标准设计、生产
中文、英文操作菜单及检测结果显示
自动分辨识读条码的码制
自动选择适合的测量孔径，给出依据条码分级检测方法的检测数据
允许存储器不少于1000个EAN-13条码符号的单个检测结果
可用U盘导出检测数据
可以作为通用条码检测采集器和条码阅读器使用
应用于条码检测机构、印刷企业、物流仓储、商用系统等领域

详细参数

功能介绍：

操作系统：LINUX
自动分辨码制：扫描条码符号时，可以自动判别码制，无需操作人员自行判断输入码制。
检测多种码制：EAN13、EAN8、UPC-A、UPC-E、储运单元条码、交插二五条码、三九条码、128条码、库得巴条码。
单次/多次扫描：选择多次（≤10次）扫描时，可以得到条码多次检测的平均符号等级。
显示与输出：液晶显示全部检测结果，一位双色发光二极管指示译码成功状态，蓝色表示译码成功，红色表示译码失败。
关机：自动/手动关机。
外接电源：可同时为检测仪和打印机供电。
检测结果的打印：可通过TP打印机随时打印检测结果。

产品特性：

测量光源：660nm
测量孔径（四档等效孔径）：3mil/5mil/6mil/10mil
允许测量条码最大长度（含条码空白区）：72mm
检测结果存储容量：1000个EAN-13单次结果
结果输出：①中文提示：双行液晶屏
②译码状况指示：双色译码指示灯
③声音提示：蜂鸣声
④打印检测结果：RS-232接口
⑤检测数据导出：USB接口
电源：4节5号碱性电池（随机配置）/直流稳压电源（随机配置）/4节5号镍氢充电电池（用户自行配置）
重量：检测仪主机（不包含电池）：0.3kg
打印机（不包含电源）：0.4kg

应用范围：

JY-3C是对条码符号的印制质量进行全面分析的优仪器。适用于各级条码质量检测机构、印刷业、制造业、商业和仓储物流领域。

条码新闻 | 网站地图 | 友情链接 | 人才招聘 | 法律条款 | 在线解答 | 联系我们

版权所有 © 2005-2011 上海竞阳科技
电话：021-51088351 51088173 传真：021-58527920

地址：上海市浦东大道1097号15号楼3层D座 邮编：200135 邮箱：mail@gyoung.com.cn

销售热线

021-51088173
021-51088351

热销产品

