



全国统一服务热线: 400-1166-021

首页 | 关于公司 | 条码产品 | 自主开发 | 应用方案 | 下载中心 | 条码知识 | 条码新闻 | 在线留言 | 联系我们

条码打印机
条码扫描器
数据采集器
条形码软件

竞阳科技 条码专家



条码打印机

- 美国Intermec条码打印机
- 日本Tec条码打印机
- 美国Zebra条码打印机
- 日本Sato条码打印机
- 日本Ring条码打印机
- 美国Datamax条码打印机
- 美国Printronic条码打印机
- 台湾Godex条码打印机
- 日本Toshiba条码打印机
- 日本Shinsei条码打印机
- 日本Citizen条码打印机
- 台湾TSC条码打印机
- 韩国Woosim条码打印机
- 德国CAB条码打印机

条码扫描器

数据采集器

无线局域网

条码标签

条码碳带

条码软件

条码检测仪

条码打印机配件

Rfid电子标签

条形码机 > 美国intermec条形码机 > Intermec 6822条码打印机



Intermec 6822条码打印机

Intermec 6822宽幅移动打印机可以打印高质量的客户收条, 发票, 报表和其他统文档。为 Intermec CN3, CK61 或者 700 系列手持设备备选的蓝牙功能实现了无线打印。

主要参数

环境参数

Operating Temperature : DC: -20° to 60° C (-4° to 140° F) AC: -20° to 45° C (-4° to 113° F)

Storage Temperature : -30° to 70° C (-22° to 158° F)

物理特性

Length : 38.1cm (15")

Width : 41.9cm (16.5")

Weight : 5.67kg (12.25 lbs.)

Depth : 13cm (5.13")

电源

Vehicle : Low amperage draw; protection from voltage irregularities

Lead Acid Battery : 12-volt standard cam-corder type. Full charge will print dozens of tickets. Time to recharge is one hour.

AC Adapter : 115/230 volt

打印规格

Characteristics : Dot ma;trix, Bi-directional, Graphics capable

Print Speed : 2 pages per minute

Max.Print width : (min / max): 7.5 inch/8.5 inch

Type Styles : (char/line) Normal 80, Bold 40, Condensed 136, Bold condensed 68

销售热线

021-51088173
021-51088351

热销产品



条码新闻 | 网站地图 | 友情链接 | 人才招聘 | 法律条款 | 在线解答 | 联系我们

版权所有 © 2005-2011 上海竞阳科技

电话: 021-51088351 51088173 传真: 021-58527920

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼3层D座 邮编: 200135 邮箱: mail@gyoung.com.cn

