



全国统一服务热线: 400-1166-021

首页 | 关于公司 | 条码产品 | 自主开发 | 应用方案 | 下载中心 | 条码知识 | 条码新闻 | 在线留言 | 联系我们

- 条码打印机
- 条码扫描器
- 数据采集器
- 条形码软件



竞阳科技 条码



- 条码打印机
- 条码扫描器
 - 美国Intermec条码扫描器
 - 美国Symbol条码扫描器
 - 意大利Datalogic条码扫描器
 - HHP(honeywell)条码扫描器
 - 台湾Gyoung条码扫描器
 - 台湾CipherLAB条码扫描器
 - 福建新大陆条码扫描器
 - 日本Opticon条码扫描器
 - 日本DENSU条码扫描器
 - 美国Metrologic条码扫描器
 - 美国PSC条码扫描器
 - 美国Microscan扫描平台

- 数据采集器
- 无线局域网
- 条码标签
- 条码碳带
- 条码软件
- 条码检测仪
- 条码打印机配件
- Rfid电子标签

条码扫描器 > 美国intermec条码扫描器 > intermec Sabre 1552条码扫描器



intermec Sabre 1552系列工业型无线条码扫描器

Sahre 1552系列内置双向扩频无线电通讯模块,可在30米的范围内与9745无线通讯基站保持高速、可靠的数据通讯。9745无线通讯基站可支持9个1552无线条码扫描器同时工作。配上Multiport软件,1552可将扫描的数据送向指定的工作站。此外,Sahre 1552系列具有耐恶劣环境的坚固工业结构。具有抗震,耐冲击,防尘,防潮,耐低温等优越性能。Sahre 1552可选标准型、长景深型、高精度型和高亮度型。

主要技术参数

扫描精度: 标准型: 5mil(0.125mm) 高精度型: 2mil(0.05mm)
 扫描景深: 标准型: 0-1245mm 长景深型: 0 - 2030mm 高精度型: 0 - 147mm
 电池容量: 600mAh, NiCad, 1200mAh NiMH (一次充电可供7000次扫描)
 抗震性能: 符合SAE Class3, 耐冲击
 冲击性能: 26次从1.8米高处掉至水泥地面而无损
 通讯频率: 2.4Ghz
 通讯距离: 15米
 工作温度: -30° C-50° C
 防尘防潮: 符合IEC 529/IP54

销售热线

021-51088173
021-51088351

热销产品



条码新闻 | 网站地图 | 友情链接 | 人才招聘 | 法律条款 | 在线解答 | 联系我们

版权所有 © 2005-2011 上海竞阳科技

电话: 021-51088351 51088173 传真: 021-58527920

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼3层D座 邮编: 200135 邮箱: mail@gyoung.com.cn

