



全国统一服务热线: 400-1166-021

首页 | 关于公司 | 条码产品 | 自主开发 | 应用方案 | 下载中心 | 条码知识 | 条码新闻 | 在线留言 | 联系我们

- 条码打印机
- 条码扫描器
- 数据采集器
- 条形码软件



竞阳科技 条码专家



条码打印机

条码扫描器

- 美国Intermec条码扫描器
- 美国Symbol条码扫描器
- 意大利Datalogic条码扫描器
- HHP(honeywell)条码扫描器
- 台湾Gyoung条码扫描器
- 台湾CipherLAB条码扫描器
- 福建新大陆条码扫描器
- 日本Opticon条码扫描器
- 日本DENSO条码扫描器
- 美国Metrologic条码扫描器
- 美国PSC条码扫描器
- 美国Microscan扫描平台

数据采集器

无线局域网

条码标签

条码碳带

条码软件

条码检测仪

条码打印机配件

Rfid电子标签

条码扫描器 > 美国intermec条码扫描器 > intermec SR30条码扫描仪



intermec SR30无线扫描器

Intermec的手持扫描器SR30满足点服务 (POS机)应用在零售, 医疗, 办公和轻工业的设置。可自动适应不同的接口, SR30速度快, 易于安装, 和同样很容易重新配置。建立了生产力, 轻巧SR30 Intermec的专利技术集成Vista的线性成像技术提供快速, 总是精确的扫描, 即使条形码被损坏或印刷质量糟糕的。在SR30的自动适应能力, 简化了安装, 使几乎即时连接到POS终端, Intermec的移动或固定式计算机和个人电脑。用户可以轻松连接扫描仪的主机和立即开始扫描。当新的应用需求出现时, 用户只需要改变接口电缆, 而不是设备本身。这种灵活性降低了设备成本和复杂性, 为企业和用户的信息技术供应商。库存的需要简化, 用户培训费用的降低。

SR30手持的扫描仪支持无缝沟通, 共同POS机外围设备和软件, 从而进一步简化了安装和使用。它还包括Intermec的EasySet ?软件设置工具, 便于配置和个性化。用户可以快速选择呼叫器铃声和数量, 良好的阅读和阅读错误的反应, 和许多其他优惠。此外, SR30可配置为数据编辑。这使用户能够在扫描条形码的数据, 编辑它通过扫描仪, 只有理想的输出传送到主机。

持有配件供SR30扫描器包括台式立场, 墙上安装持有人, 和免提立场。

快和准确, Intermec的手持扫描器SR30简化POS机和轻型工业数据采集应用。

- 操作温度:** 0 ° 到50 ° C (-32 ° 到122 ° F)
- 存储温度:** -20 ° 至60 ° C (-4 ° 到140 ° F)
- 湿度:** 0到95 %相对湿度, 非冷凝
- 丢弃生存:** 26个下降到混凝土或钢结构表面高度从1.5米 (5英尺)
- 密封等级:** IP30
- 环境光:** 工程在任何照明条件下从0到100000勒克斯
- 物理特性**
- 长度:** 168毫米 (6.6)
- 宽度:** 七十二点五毫米 (2.9)
- 深度:** 一百〇七点九毫米 (4.25)
- 重量:** 180克 (六点半五盎司)
- 扫描性能**
- Scanrate :** S1800佛蒙特州: 225scan / s的
- 民。 x层面:** 跌向0.05毫米 (2百万) (Intermec的解码技术)
- 景深:** 从0厘米以49.2厘米 (19.4 “)
- 条码宽度:** 截至一八厘米 (7 “) 的决议代码0.3mm/12mil
- 打印对比:** 跌25 %
- 扫描角度:** 48 °
- 斜交:** + -3 5°
- 基音:** + -3 5°

销售热线

021-51088173
021-51088351

热销产品



条码新闻 | 网站地图 | 友情链接 | 人才招聘 | 法律条款 | 在线解答 | 联系我们

版权所有 © 2005-2011 上海竞阳科技

电话: 021-51088351 51088173 传真: 021-58527920

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼3层D座 邮编: 200135 邮箱: mail@gyoung.com.cn

