



全国统一服务热线: 400-1166-021

首页 | 关于公司 | 条码产品 | 自主开发 | 应用方案 | 下载中心 | 条码知识 | 条码新闻 | 在线留言 | 联系我们

- 条码打印机
- 条码扫描器
- 数据采集器
- 条形码软件



竞阳科技 条码专家



- 条码打印机
- 条码扫描器
- 数据采集器
- 无线局域网
- 条码标签
- 条码碳带
- 条码软件
- 条码检测仪
- 条码打印机配件
- Rfid电子标签

条码检测仪 > REA Check3条码检测仪



REA Check3条形码检测仪

条码检测 - 快捷、便携 按照 DIN 66236 和 ANSI X3.182 提供传统分析法, 并按照 CEN/ANSI 测试标准 EN 1635 提供等级检验。易于操作, 自动识别不同符号类型。可更换读取头, 红光或红外光提供不同测量孔径由于体积小, 重量轻, REA Check 3 几乎可以在任何地方使用。同时, 它具有串行接口, 可存储大量数据, 可充电。……

条码检测 - 快捷、便携

按照 DIN 66236 和 ANSI X3.182 提供传统分析法, 并按照 CEN/ANSI 测试标准 EN 1635 提供等级检验。

易于操作, 自动识别不同符号类型。可更换读取头, 红光或红外光提供不同测量孔径。

由于体积小, 重量轻, REA Check 3 几乎可以在任何地方使用。同时, 它具有串行接口, 可存储大量数据, 可充电。

功能:

自动识别各种通用符号并解码。根据 EN 1635 进行检验并对质量级别进行分级 A、B、C、D。可以预先选择所需的质量级别。显示每个参数。提供 PCS 对比度(主控 / 实际)测量的传统分析法。可选有声错误提示信息。可对边缘空白进行检验, 对放大系数进行检验, 提供汇总分析。能检验 2/5 码。可以给出条偏差的图解, 指出最大条偏差和空偏差, 对一个条码符号进行多次测量后可以取平均值。还可以利用静态反射率进行对比度测量。

可用符号集:

EAN/UPC with or without Add on, Code 39 ANSI, Code 39 PZN, Code 39 Base 32, 2/5 Interleaved, ITF-14 with 14 or 16 digit, 2/5 Frachtpost, 2/5 Briefpost, Codabar ANSI, Codabar Monarch, Code 128, EAN 128, MSI, Pharma Code (without verification of the tolerance).

比较器功能(选项):

本项提供被测条码与预设编码内容进行比较的功能。

参数:

- 塑料箱尺寸: 90 x 145 x 50 cm
- 橡胶按键
- 4 x 20 字符 LCD 显示
- 错误信息提示信号
- 彩色指示灯显示 "通过" 或 "失败"
- 7- 孔插头连接, 更换读取头
- 实时日历和时钟
- 存储多达 100 条测试结果
- 串行输出口 RS232 ( V24 ), 可将数据传输到电脑
- 重量 475 克, 包括读取头
- 电源: 4 节可充电镍镉电池, 使用外接 220V 电源线充电

REA 打印机 HS32

高速可输出图形的矩阵打印机, 打印速度: 1.9 行 / 秒。  
打印纸为 58mm 宽纸卷。与 REA Check 3 共用电源线。

销售热线

021-51088173  
021-51088351

热销产品



条码新闻 | 网站地图 | 友情链接 | 人才招聘 | 法律条款 | 在线解答 | 联系我们

版权所有 © 2005-2011 上海竞阳科技

电话: 021-51088351 51088173 传真: 021-58527920

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼3层D座 邮编: 200135 邮箱: mail@gyoung.com.cn