



全国统一服务热线: 400-1166-021

首页 | 关于公司 | 条码产品 | 自主开发 | 应用方案 | 下载中心 | 条码知识 | 条码新闻 | 在线留言 | 联系我们

条码打印机
条码扫描器
数据采集器
条形码软件

竞阳科技 条码专家



条码打印机
条码扫描器
数据采集器
无线局域网
条码标签
条码碳带
条码软件
条码检测仪
条码打印机配件
Rfid电子标签

条码检测仪 > RJS I2000条码检测仪



RJS I2000条形码检测仪

I2000是RJS中最低价位的检测仪，光笔扫描、具有存储功能、可以程序化多次扫描分析、适合精度要求较高及需向美国出口的产品。

| 技术参数 | |
|------|---|
| 检测方式 | 传统 / 美标 |
| 扫描方式 | 光笔: 5, 6, 10mil 可见光: 660nm 红外光: 940nm (可检测隐形条码) |
| 基本功能 | 条形码自动识别 数据存储打印 支持单个、多个、连续扫描 解码百分率 (连续扫描模式下) |
| 检测码制 | Code 39; ANSI Traditional, w/mod43, AIAG, LOGMARS, HIBC UPC A & E/EAN 8 & 13 including 2 and 5 digit supplemental codes Code 128; ANSI, Shipping Container Codabar Variant Interleaved 2 of 5; ANSI Traditional, Case Code Code 93 |
| 用户界面 | 1、四个按钮: On, Print, Select, Enter 2、4行 液晶显示 每行 20 字符 3、5个提示灯 - 显示条码级别 4、声音识别检测结果 (功过、失败、电池电量过低) |
| 参数分析 | ANSI: 1、Overall Symbol Grade 2、Decodability 3、Symbol Contrast 4、Reflectance (min/max) 5、Modulation 6、Defects 7、Edge Contrast 8、Ref. Decode 9、Application Compliance; Tradi: 1、PCS 2、Ratio 3、Avg. Bar Deviation 4、Quiet Zones 5、Mod Check 5、Encodation Check |
| 可选附件 | 1、打印机: TP140A 2、电池充电器 (没有电池的情况下可做为交流电源使用) 3、镍镉电池 |
| 物理参数 | 1、长 198 mm x 宽 117 mm x 高 48 mm 2、重 454 g |
| 适用行业 | 进出口, 印刷品条码检测及所有行业 25 |

销售热线

021-51088173
021-51088351

热销产品



条码新闻 | 网站地图 | 友情链接 | 人才招聘 | 法律条款 | 在线解答 | 联系我们

版权所有 © 2005-2011 上海竞阳科技

电话: 021-51088351 51088173 传真: 021-58527920

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼3层D座 邮编: 200135 邮箱: mail@gyoung.com.cn

