



全国统一服务热线: 400-1166-021

首页 | 关于公司 | 条码产品 | 自主开发 | 应用方案 | 下载中心 | 条码知识 | 条码新闻 | 在线留言 | 联系我们

- 条码打印机
- 条码扫描器
- 数据采集器
- 条形码软件



条码打印机

- 美国Intermec条码打印机
- 日本Tec条码打印机
- 美国Zebra条码打印机
- 日本Sato条码打印机
- 日本Ring条码打印机
- 美国Datamax条码打印机
- 美国Printronic条码打印机
- 台湾Godex条码打印机
- 日本Toshiba条码打印机
- 日本Shinsei条码打印机
- 日本Citizen条码打印机
- 台湾TSC条码打印机
- 韩国Woosim条码打印机
- 德国CAB条码打印机

条码扫描器

数据采集器

无线局域网

条码标签

条码碳带

条码软件

条码检测仪

条码打印机配件

Rfid电子标签

打码机 > 美国zebra打码机 > Zebra 105SL条码打印机



Zebra 105SL条码打印机

ZEBRA 105SL热传感打印机为一种工业级, 金属壳条形码打印机, 它是斑马公司经典机型105Se打码机的换代机型。在105Se打码机基础上增加了液晶面板控制, ZebraLink网络连接以及更大的内存空间等多项功能。

全金属外壳, 具备3班作业能力。

特有的后备电池(选件)可以使打码机关机后仍能将图文长时间保存下来。

内置回绕器(选件)可以将直径8英寸的标签回卷, 以防沾染灰尘。

快速的32位微处理器, 配以简单易用的ZPLII编程语言, 可以做到一边打印一边排版, 令您在很短的时间内·打印出更多的标签。

列印方式	热转印/热敏
分辨率(解析度)	203dpi(8点/mm) / 300dpi(12点/mm)
最大列印宽度	104mm
最快列印速度	203MM/秒(203dpi) / 152MM/秒(300dpi)
内存	4M Flash RAM, 4M DRAM
通信接口	RS232及标准并口
体积	长495x宽283x高394mm
重量	25Kg
字元字体	标准字体/平滑字体
图形	PCX, BMP, JPG等图形格式
条码	各种一维条码及MaxiCode, PDF417 Datamatrix二维条码
印材规范	*成卷吊牌或标签 *连续热敏纸、标签 *间距标签纸如合成纸、消银纸 *UL标签、透明纸、水洗纸、易碎纸 *波特龙、HiFi纸、防伪标志、铜板纸
每卷标签最大直径	250mm
纸轴直径	76mm
碳带长度	450M
碳带宽度	20mm-115mm
碳带卷轴内径	25mm
适用行业	货物跟踪业、装运 / 接收、文档管理、票据打印、物流控制、过程监控、 票据打印、服装吊牌、衣件水洗标/邮政吊牌、年检标牌

销售热线

021-51088173
021-51088351

热销产品



条码新闻 | 网站地图 | 友情链接 | 人才招聘 | 法律条款 | 在线解答 | 联系我们

版权所有 © 2005-2011 上海竞阳科技

电话: 021-51088351 51088173 传真: 021-58527920

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼3层D座 邮编: 200135 邮箱: mail@gyoung.com.cn

